

❄️ ARMADI REFRIGERATI CHE GARANTISCONO ❄️

## UNA PERFETTA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

CON DIVERSE CAPACITÀ DI STOCCAGGIO  
E VARIANTI A TEMPERATURA POSITIVA,  
NEGATIVA O MISTA. ❄️ ❄️ ❄️

CHILLER AND FREEZER CABINETS AVAILABLE WITH DIFFERENT CAPACITIES AND TEMPERATURES (POSITIVE/NEGATIVE/COMBINED).

DES ARMOIRES FRIGORIFIQUES QUI GARANTISSENT LA CONSERVATION PARFAITE DES ALIMENTS, AVEC DIFFÉRENTES CAPACITÉS DE STOCKAGE ET VERSIONS À TEMPÉRATURE POSITIVE NÉGATIVE ET MIXTE.

KÜHLSCHRÄNKE DIE EINE PERFEKTE HALTBARKEIT DER LEBENSMITTELN GARANTIEREN, MIT MEHREREN LAGERUNGSMÖGLICHKEITEN UND UNTERSCHIEDLICHEN TEMPERATUREN, POSITIV/DOPPELTEMPERATUR/NEGATIV.

**GICOLD**  
VERTICALLINE



05 2013

I dati riportati sono indicativi. L'Azienda si riserva di apportare in qualsiasi momento variazioni senza preavviso. / The information contained herein is indicative and not binding. Our company reserves the right to make alterations at any time without notice. Les données reportées sont fournies à titre indicatif. Notre firme se réserve le droit d'effectuer des variations à tout moment sans préavis. / Die vorliegenden Daten sind nicht bindend. Die Firma behält sich vor, jederzeit, ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

**GICO**

GICO spa - Grandi Impianti Cucine  
Via IV Novembre, 81 - 31028 Vazzola (TV) Italy  
Tel. +39 0438 4444 - Fax +39 0438 444540  
info@gico.it - www.gico.it

COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT  
SYSTEM CERTIFIED BY DNV  
=ISO 9001:2008=

**GICO**  
GRANDI IMPIANTI CUCINE



**GICOLD**  
VERTICALLINE



# AFFIDABILITÀ, SICUREZZA E ALTE PRESTAZIONI

## ANCHE NEL CAMPO DEL FREDDO.

RELIABILITY, SAFETY AND HIGH PERFORMANCE ALSO IN THE REFRIGERATION FIELD.

FIABILITÉ, SÉCURITÉ ET HAUTES PERFORMANCES MÊME DANS LE SECTEUR DU FROID.

ZUVERLÄSSIGKEIT, SICHERHEIT UND HOHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT AUCH IM KÜHLBEREICH.

**GICOLD**  
VERTICALLINE

- A** > Costruzione in acciaio inox AISI 304 interno ed esterno
- B** > MAXI-Isolamento da 70 mm con schiume senza CFC a garanzia di CONSUMI ENERGETICI RIDOTTI e nel rispetto totale dell'ambiente
- > Impianti frigoriferi controllati ad elio con tolleranza zero su fughe e microfughe
- > Refrigerazione ventilata e temperatura interna omogenea
- > Tempi di intervento ridotti al minimo grazie alle connessioni rapide ed al sistema di fissaggio dell'impianto frigorifero
- C** > Sbrinatorio automatico intelligente ed evaporazione dell'acqua di condensa automatica tramite resistenza modulare a risparmio energetico
- > Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- D** > Serratura con chiave
- E** > Vano interno con angoli arrotondati facilmente pulibili per la massima igiene
- F** > Controlli elettronici assolutamente affidabili e precisi
- G** > Piedi in acciaio inox regolabili in altezza, ruote optional
- > Evaporatori esterni per l'ottimizzazione delle prestazioni nei modelli 8AF701Z/M/B - 8AF1402Z/M/B
- > Gas refrigerante R 404a (R 134a nei modelli 8AF701Z/M/B - 8AF1402Z/M/B)
- > Alimentazione: 220V/1Ph/50Hz

- A** > Exterior and interior clad in AISI 304 stainless steel
- > 70 mm MAXI-Insulation with CFC-free and zero ODP foam for better energy efficiency and respect for the environment
- B** > Helium leak tested systems for zero leak tolerance
- > Blown-air refrigeration and uniform temperature
- > Maintenance reduced to the minimum thanks to the fast electrical connections and to the fixing system of the refrigerating unit
- C** > Intelligent electrical automatic defrost and low energy electrical re-evaporation system of drain water (heating element works only with water and by using minimum power)
- > Door lock
- D** > Self closing doors
- E** > Trays supports improve air flow and can be easily removed for easy cleaning
- F** > Precise and reliable electronic temperature controls
- G** > Height adjustable S/S feet, castors as an option
- > Outdoor evaporators to optimize performance in models 8AF701Z/M/B - 8AF1402Z/M/B
- > Refrigerant R 404a (R 134a in models 8AF701Z/M/B - 8AF1402Z/M/B)
- > Power supply: 220V/1Ph/50Hz

- A** > Réalisation en acier inox AISI 304 intérieur et extérieur
- > MAXI-Isolation de 70 mm avec mousses sans CFC en garantie de CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE RÉDUITES et dans le respect total de l'environnement
- B** > Installations frigorifiques contrôlées à hélium avec tolérance zéro sur fuites et micro-fuites
- > Réfrigération ventilée et température interne homogène
- > Temps d'intervention réduits au minimum grâce aux connexions rapides et au système de fixation de l'installation frigorifique
- C** > Dégivrage automatique intelligent et évaporation de l'eau de condensation automatique par résistance modulaire à économie d'énergie
- > Butée porte à 90° et fermeture automatique
- D** > Serrure avec clé
- E** > Niche interne aux angles arrondis, faciles à nettoyer pour une hygiène maximum
- F** > Contrôles électroniques absolument fiables et précis
- G** > Pieds en acier inox réglables en hauteur, roues en option
- > Évaporateurs extérieurs pour l'optimisation des performances dans les modèles 8AF701Z/M/B - 8AF1402Z/M/B
- > Gaz réfrigérant R 404a (R 134a dans les modèles 8AF701Z/M/B - 8AF1402Z/M/B)
- > Alimentation : 220V/1Ph/50Hz

- A** > Innen- und Außenkonstruktion aus Edelstahl AISI 304
- > MAXI-Schaumstoffisolierung von 70 mm ohne FCKW, mit garantiertem VERRINGERTEM ENERGIEVERBRAUCH zum Umweltschutz
- B** > Kühlanlagen betrieben mit Helium und Null-Toleranz für Lecks und Mikro-Lecks
- > Belüftete Kühlung mit homogener Innentemperatur
- > Verringerte Dauer der Wartung dank den Schnellanschlüssen und den Schienen, auf denen die Kühleinheit herausgezogen werden kann
- C** > Automatisches und intelligentes Abtauen sowie automatische Verdampfung des Kondenswassers durch Energiesparenden modularen Heizkörper
- > Tür-Arretierung bei 90° Stellung und automatische Schließung
- D** > Schloss mit Schlüssel
- E** > Kühlzellen sind für höchste Hygiene durch abgerundete Ecken leicht zu reinigen
- F** > Verlässliche und genaue elektronische Steuerung
- G** > Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl, Räder optional
- > Externer Verdampfer zur Optimierung der Leistung bei den Modellen 8AF701Z/M/B - 8AF1402Z/M/B
- > Kühlgas R 404a (R 134a bei den Modellen 8AF701Z/M/B - 8AF1402Z/M/B)
- > Leistung: 220V/1Ph/50Hz



**GICOLD**  
VERTICALLINE

MODELLO Model Modèle Modell	CAPACITÀ Capacity Capacité Kapazität	PORTE Doors Portes Türen	CELLE Compart. Chambres Zelle	TEMPERATURA Temperature Température Temperatur (°C)	DIM. ESTERNE Overall Dim. Dim. Ext. Maße (cm.)
<b>8AF701Z</b> <b>8AF701M</b> <b>8AF701B</b> <b>8AF702M</b> <b>8AF702B</b> <b>8AF701MV</b>	700 Lt.	1 2x1/2 1	1	0°C + 8°C - 2°C + 7°C - 20°C - 15°C - 2°C + 7°C - 18°C - 24°C - 2°C + 7°C	L = 73,3 P = 80,3 H = 209
<b>8AF1402Z</b> <b>8AF1402M</b> <b>8AF1402B</b> <b>8AF1403M</b> <b>8AF1403B</b> <b>8AF1404M</b> <b>8AF1404B</b>	1400 Lt.	2 1+2x1/2 4x1/2	1	0°C + 8°C - 2°C + 7°C - 20°C - 15°C - 2°C + 7°C - 18°C - 24°C - 2°C + 7°C - 18°C - 24°C	L = 146,3 P = 80,3 H = 209
<b>8AF301P</b>	300 Lt.	1	1	- 2°C + 7°C	L = 58 P = 76,8 H = 164
<b>8AF702MM</b> <b>8AF702MB</b>	350+350 Lt.	2x1/2	2	- 2°C + 7°C - 2°C + 7°C e - 18°C - 24°C	L = 73,3 P = 80,3 H = 209
<b>8AF1402MM</b> <b>8AF1402MB</b> <b>8AF1403MB</b>	700+700 Lt.	2 1+2x1/2	2	- 2°C + 7°C - 2°C + 7°C e - 18°C - 24°C - 2°C + 7°C e - 18°C - 24°C	L = 146,3 P = 80,3 H = 209

**GICOLD**  
VERTICALLINE



ANGOLI INTERNI ARROTONDATI

Internal rounded corners  
Niche interne aux angles arrondis  
Abgerundete Ecken leicht zu reinigen

MAXI ISOLAMENTO DA 70 mm

70 mm MAXI-Insulation  
MAXI-Isolation de 70 mm  
MAXI-Schaumstoffisolierung von 70 mm

SERRATURA CON CHIAVE

Lock  
Serrure avec clé  
Schloss mit Schlüssel